

WALK TEP

Sello de Superficies

Descripción

Walk Tep es una pasta de color, compuesta por asfalto emulsionado, fibras y rellenos minerales.

Propiedades

- ▶ Las superficies tratadas con **Walk Tep**, adquieren resistencia al desgaste, agua e intemperismo.
- ▶ Antideslizante.
- ▶ No abrasivo.
- ▶ Fácil de lavar.
- ▶ Puede ser aplicado sobre asfalto y hormigón.
- ▶ Densidad: 1.3 kg/lit.

Usos

- ▶ Sello de superficies de asfalto y hormigón, en áreas de juegos, canchas de tenis, multicanchas, etc.

Aplicación

- ▶ **Preparación de la superficie**
 - La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites o combustibles.
 - Imprimir la base con Tep Líquido, diluido en agua limpia, a razón 1:2 (Tep líquido:agua). Luego, dependiendo de la porosidad de la superficie aplicar en dosis entre 0.5 a 1.0 lt/m².
- ▶ **Aplicación del sello**
 - Homogeneizar y **no diluir**.
 - Aplicar con rastrillo de goma o lana metálica, en 2 manos, esperando un mínimo de 24 horas entre la aplicación de las capas. Esperar 24 horas antes de dar al uso.
- ▶ **Recomendaciones**
 - Sobre superficies asfálticas nuevas, no es necesario imprimir previo a la aplicación del sello.
 - Para la aplicación de sello sobre superficies con sello existente, se recomienda limpiar

adecuadamente y luego imprimir con Tep Líquido a razón de 0.5 lt/m².

- No aplicar con altas temperaturas o con posibilidades de lluvia.
- Para realizar las demarcaciones de la multicancha utilice pinturas exentas de solventes.

Rendimiento

De acuerdo a la porosidad de la superficie a sellar, se utiliza aproximadamente 1.2 a 1.5 kg/m², aplicado en 2 capas.

Envase

Se fabrica en 3 colores negro, rojo, verde.

Tambor	:	220 kg
Balde	:	19 kg

Almacenamiento y Transporte

Almacenar en lugar fresco, manteniendo el envase cerrado.

Seguridad

Walk Tep no es un producto peligroso en su presentación comercial ni una vez instalado. Para mayor detalle remítase a la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Asistencia Técnica

Para mayor información o asesoría contacte al Departamento Técnico de AsfalChile.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencia, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo, las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. AsfalChile se reserva el derecho de efectuar cambios, con el objeto de adaptar sus productos a las más modernas tecnologías.